

Name	Beschreibung	Status	Autostarttyp	Anmelden als
Arbeitsstationsdienst	Erstellt und wartet Clientnetzwerkverbindungen mit Remoteservern. Diese Verbindungen sind nicht mehr verfügbar, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
ARGUS TV Recorder	Tune and record television capture cards.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
ARGUS TV Scheduler	Advanced scheduling and recording engine for TV and radio programs.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Automatische Updates	Aktiviert den Download und die Installation von Windows-Updates. Der Computer kann automatische Updates oder die Windows Update-Website nicht verwenden, falls der Dienst deaktiviert wird.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Avira Echtzeit Scanner	Bietet permanenten Schutz vor Viren und Malware mit der Avira Suchengine.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Avira Planer	Dienst zur Steuerung von Avira Free Antivirus Prüfaufträgen und Updates.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Bluetooth Service	Dient zum Installieren und Entfernen von Bluetooth-Geräten.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Cherry Device Interface		Gestartet	Manuell	Lokales System
COM+-Ereignissystem	Unterstützt den Systemereignis-Benachrichtigungsdienst (SENS, System Event Notification Service), der die automatische Verteilung von Ereignissen an abonnierte COM-Komponenten zur Verfügung stellt. Wenn der Dienst beendet ist, wird SENS beendet und ist nicht in der Lage Anmelde- und Abmeldebenachrichtigungen zur Verfügung zu stellen. Wenn der Dienst	Gestartet	Manuell	Lokales System

	deaktiviert ist, können abhängige Dienste nicht gestartet werden.			
COMODO Internet Security Helper Service	COMODO Internet Security Helper Service	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Computerbrowser	Führt eine aktuelle Liste der Computer im Netzwerk und gibt diese an als Browser fungierende Computer weiter. Diese Liste wird nicht aktualisiert oder gewartet, falls der Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem ausschließlich Dienst abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
DCOM-Server-Prozessstart	Bietet Startfunktionalität für DCOM-Dienste.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Designs	Stellt die Designverwaltung zur Verfügung.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
DHCP-Client	Verwaltet die Netzwerkkonfiguration, indem IP-Adressen und DNS-Namen registriert und aktualisiert werden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
DNS-Client	Wertet DNS-Namen (Domain Name System) für diesen Computer aus und speichert sie zwischen. Falls dieser Dienst beendet wird, kann der Computer keine DNS-Namen auflösen und Active Directory-Domänencontroller ermitteln. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.	Gestartet	Automatisch	Netzwerkdienst
Druckwarteschlange	Lädt die Dateien in den Arbeitsspeicher, um sie später zu drucken.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
EaseUS Agent	Provides service to backup files and image disks.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Ereignisprotokoll	Ermöglicht die Ansicht von	Gestartet	Automatisch	Lokales System

	Ereignisprotokollmeldungen von Windows-basierten Programmen und Komponenten in der Ereignisanzeige. Dieser Dienst kann nicht beendet werden.			
Fehlerberichterstattungsdienst	Ermöglicht die Fehlerberichterstattung für Dienste und Anwendungen, die in nicht standardgemäßen Umgebungen ausgeführt werden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Gatewaydienst auf Anwendungsebene	Bietet Unterstützung für Protokoll-Plug-Ins von Drittanbietern für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und den Windows-Firewall.	Gestartet	Manuell	Lokaler Dienst
Geschützter Speicher	Bietet geschützten Speicherplatz für private Daten, wie z. B. private Schlüssel, um Zugriff durch nicht autorisierte Dienste, Prozesse oder Benutzer zu unterbinden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Guard Agent	Monitor EaseUS Todo Backup agent.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
HID Input Service	Ermöglicht einen Standardeingabezugang für Eingabegeräte (HID-Geräte), welcher die Verwendung von vordefinierten Schnell Tasten auf Tastaturen, Fernbedienungen und anderen Multimediageräten aktiviert und unterstützt. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden die von diesem Dienst gesteuerten Schnell Tasten nicht mehr funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Hilfe und Support	Aktiviert das Hilfe- und Supportcenter auf diesem Computer.	Gestartet	Automatisch	Lokales System

	Das Hilfe- und Supportcenter ist nicht verfügbar, wenn dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.			
HTTP-SSL	Implementiert das Secure HyperText Transfer-Protokoll (HTTPS) für den HTTP-Dienst unter Verwendung des Secure Socket Layers (SSL). Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.	Gestartet	Manuell	Lokales System
IPSEC-Dienste	Verwaltet IP-Sicherheitsrichtlinien und startet den IKE-Treiber (ISAKMP/Oakley) und den IP-Sicherheitstreiber.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Java Quick Starter	Prefetches JRE files for faster startup of Java applets and applications	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Kompatibilität für schnelle Benutzerumschaltung	Bietet Verwaltung für Anwendungen, die Unterstützung in einer Mehrbenutzerumgebung erfordern.	Gestartet	Manuell	Lokales System
Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung	Bietet automatische Konfiguration für 802.11-Adapter.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Kryptografiedienste	Stellt drei Verwaltungsdienste bereit: den Katalogdatenbankdienst, der die Signaturen von Windows-Dateien bestätigt; den Dienst für geschützten Stammspeicher, der Zertifikate vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen zu diesem Computer hinzufügt und entfernt und den Schlüsseldienst, der diesen Computer bei Einschreibungen in Zertifikate unterstützt. Wenn dieser	Gestartet	Automatisch	Lokales System

	Dienst beendet wird, werden diese Verwaltungsdienste nicht korrekt funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.			
MySQL		Gestartet	Automatisch	Lokales System
Netzwerkverbindungen	Verwaltet Objekte im Ordner 'Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen' , in dem sowohl LAN-, als auch WAN-Verbindungen angezeigt werden.	Gestartet	Manuell	Lokales System
NLA (Network Location Awareness)	Sammelt und speichert Netzwerkkonfigurations- und Standortinformationen und benachrichtigt Anwendungen, wenn diese Informationen sich ändern.	Gestartet	Manuell	Lokales System
Plug & Play	Ermöglicht dem Computer, Hardwareänderungen zu erkennen und sich ohne oder mit geringer Benutzerinteraktion darauf einzustellen. Beenden oder Deaktivieren dieses Dienstes wird die Systemstabilität beeinträchtigen.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
RAS-Verbindungsverwaltung	Stellt eine Netzwerkverbindung her.	Gestartet	Manuell	Lokales System
Remoteprozeduraufruf (RPC)	Endpunktzuordnung und andere verschiedene RPC-Dienste.	Gestartet	Automatisch	Netzwerkdienst
Sekundäre Anmeldung	Ermöglicht das Starten von Prozessen unter Verwendung alternativer Anmeldeinformationen. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird diese Art der Anmeldung nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Server	Unterstützt Datei-, Drucker- und	Gestartet	Automatisch	Lokales System

	Named-Piped-Freigabe für diesen Computer über das Netzwerk. Diese Funktionen sind nicht mehr verfügbar, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.			
Shellhardwareerkennung	Zeigt Meldungen für AutoPlay-Hardwareereignisse an.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Sicherheitscenter	Überwacht Systemsicherheitseinstellungen und -konfigurationen.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Sicherheitskontenverwaltung	Speichert Sicherheitsinformationen für lokale Benutzerkonten.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
SSDP-Suchdienst	Aktiviert die Ermittlung von UPnP-Geräten auf Heimnetzwerken.	Gestartet	Manuell	Lokaler Dienst
Systemereignisbenachrichtigung	Verfolgt Systemereignisse wie Windows-Anmeldungen sowie Netzwerk- und Stromversorgungsereignisse. Benachrichtigt außerdem COM+ Ereignissystembezieher von diesen Ereignissen.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Systemwiederherstellungsdienst	Führt Systemwiederherstellungsfunktionen durch. Deaktivieren Sie "Systemwiederherstellung" auf der Systemwiederherstellungsregisterkarte in Arbeitsplatz->Eigenschaften, um den Dienst zu beenden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Taskplaner	Ermöglicht einem Benutzer, automatische Vorgänge auf diesem Computer zu konfigurieren und zu planen. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Vorgänge nicht zu den geplanten Zeiten ausgeführt werden. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von	Gestartet	Automatisch	Lokales System

	diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.			
TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm	Ermöglicht die Unterstützung vom NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst (NetBT) und die NetBIOS-Namensauflösung.	Gestartet	Automatisch	Lokaler Dienst
Telefonie	Bietet Telefonie-API-Unterstützung (TAPI) für Programme, die Telefoniegeräte steuern, sowie IP-basierte Sprachverbindungen am lokalen Computer und über das LAN, auf Servern, die diesen Dienst ebenfalls ausführen.	Gestartet	Manuell	Lokales System
Terminaldienste	Ermöglicht mehreren Benutzern das Herstellen interaktiver Verbindungen mit anderen Computern, sowie das Anzeigen von Desktop und Anwendungen auf Remotecomputern. Terminaldienste bilden die Grundlage für Remotedesktops (einschließlich RD für Administratoren), schnelle Benutzerumschaltung, Remoteunterstützung und Terminalserver.	Gestartet	Manuell	Lokales System
Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)	Hält Verknüpfungen für NTFS-Dateien auf einem Computer oder zwischen Computern in einer Netzwerkdomeäne aufrecht.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
User Profile Hive Cleanup	Cleans up handles to allow unloading of user profile hive. This can help speed up logging off, reconciliation of roaming profiles and prevent exceeding the registry size limit.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
WebClient	Ermöglicht Windows-basierten Programmen, Internet-basierte Dateien zu erstellen, darauf zuzugreifen und sie zu verändern. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Funktionen	Gestartet	Automatisch	Lokaler Dienst

	nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.			
Windows Audio	Verwaltet Audiogeräte für Windows-basierte Programme. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden Audiogeräte und -effekte nicht korrekt funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Windows-Bilderfassung (WIA)	Bietet Bilderfassungsdienste für Scanner und Kameras.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung	Bietet allen Computern in Heim- und kleinen Firmennetzwerken Dienste für die Netzwerkadressübersetzung, Adressierung, Namensauflösung und Eindringsschutz.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Windows-Verwaltungsinstrumentation	Bietet eine standardmäßige Schnittstelle und Objektmodell zum Zugreifen auf Verwaltungsinformationen über das Betriebssystem, Geräte, Anwendungen und Dienste. Die meiste Windows-basierte Software kann nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.	Gestartet	Automatisch	Lokales System
Windows-Zeitgeber	Verwaltet die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung auf allen Clients und Servern im Netzwerk. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist die			



	Datum- und Uhrzeitsynchronisierung nicht verfügbar. Wenn der Dienst deaktiviert wird, können alle anderen Dienste, die explizit davon abhängen, nicht gestartet werden.			
	Gestartet	Automatisch	Lokales System	
WMI-Leistungsadapter	Bietet Leistungsbibliotheksinformationen der WMI-HiPerf-Anbieter.	Gestartet	Manuell	Lokales System
.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727 X86	Microsoft .NET Framework NGEN		Deaktiviert	Lokales System
Ablagemappe	Ermöglicht der Ablagemappe, Informationen zu speichern und mit Remotecomputern auszutauschen. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird die Ablagemappe keine Informationen mehr mit Remotecomputern austauschen können. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.		Deaktiviert	Lokales System
Anmeldedienst	Unterstützt Durchsatzauthentifizierung von Kontoanmeldungsereignissen für Computer in einer Domäne.		Manuell	Lokales System
Anwendungsverwaltung	Bietet Softwareinstallationsdienste wie Zuweisung, Veröffentlichung, und Deinstallation.		Deaktiviert	Lokales System
ASP.NET-Zustandsdienst	Stellt die Unterstützung für nicht aktive Sitzungszustände von ASP.NET bereit. Wenn der Dienst angehalten wird, werden nicht aktive Anforderungen nicht verarbeitet. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können die explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden.		Manuell	Netzwerkdienst

Automatische Konfiguration (verkabelt)	Dieser Dienst führt eine IEEE 802.1X-Authentifizierung auf Ethernet-Schnittstellen aus.		Manuell	Lokales System
COM+-Systemanwendung	Verwaltet die Komponentenkonfiguration und -überwachung von COM+-basierten Komponenten. Nach dem Beenden des Dienstes sind die meisten COM+-basierten Komponenten nicht ordnungsgemäß funktionsfähig. Nach dem Deaktivieren dieses Dienstes werden alle Dienste nicht gestartet, die explizit auf diesem Dienst basieren.		Manuell	Lokales System
Cyberlink RichVideo Service (CRVS)			Deaktiviert	Lokales System
Dienst "Bonjour"	Damit können Hardwaregeräte und Softwaredienste im Netzwerk eine automatische Selbstkonfiguration durchführen und ihre Verfügbarkeit anzeigen.		Deaktiviert	Lokales System
Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien	Ruft die Seriennummer aller tragbaren Player für Medien ab, die mit diesem Computer verbunden sind. Wenn der Dienst beendet wird, werden geschützte Inhalte möglicherweise nicht auf das Gerät gedownloadet.		Manuell	Lokales System
Distributed Transaction Coordinator	Koordiniert Transaktionen, die sich über mindestens zwei Ressourcenverwaltungen wie Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen oder Dateisysteme erstrecken. Wenn der Dienst beendet ist, treten diese Transaktionen nicht auf. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können abhängige Dienste nicht gestartet werden.		Manuell	Netzwerkdienst

Extensible Authentication-Protokolldienst	Stellt Windows-Clients den Extensible Authentication-Protokolldienst bereit.		Manuell	Lokales System
IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste	Verwaltet das Aufnehmen von CDs mit IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Auf diesem Computer können keine CDs aufgenommen werden, wenn dieser Dienst angehalten wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.		Manuell	Lokales System
Indexdienst	Indiziert Dateiinhalte und -eigenschaften auf lokalen und Remotecomputern und bietet schnellen Dateizugriff durch eine flexible Abfragesprache.		Manuell	Lokales System
InstallDriver Table Manager	Provides support for the Running Object Table for InstallShield Drivers		Manuell	Lokales System
Integritätsschlüssel- und Zertifikatverwaltungsdienst	Verwaltet Integritätszertifikate und -schlüssel (die von NAP verwendet werden).		Manuell	Lokales System
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst	Überträgt Daten zwischen Clients und Servern im Hintergrund. Falls BITS deaktiviert ist, können Funktionen, wie z. B. Windows Update, nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.		Manuell	Lokales System
Leistungsdatenprotokolle und Warnungen	Sammelt basierend auf einem vorkonfigurierten Zeitplan Systemleistungsdaten vom lokalen oder von Remotecomputern und schreibt die Daten in ein Protokoll oder löst eine Warnung aus. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden keine Leistungsdaten mehr gesammelt. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von		Manuell	Netzwerkdienst

	diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.			
Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319 X86	Microsoft .NET Framework NGEN		Automatisch	Lokales System
Microsoft SharePoint Workspace Audit Service			Manuell	Lokaler Dienst
MS Software Shadow Copy Provider	Verwaltet Software-basierte Schattenkopien des Volumeschattenkopie-Dienstes. Software-basierte Schattenkopien können nicht verwaltet werden, wenn dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.		Manuell	Lokales System
Nachrichtendienst	Überträgt NET SEND- und Warndienstnachrichten zwischen Clients und Servern. Dieser Dienst ist nicht mit Windows Messenger verwandt. Der Warndienst überträgt keine Nachrichten, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.		Deaktiviert	Lokales System
NAP-Agent (Network Access Protection)	Ermöglicht Windows-Clients die Teilnahme am Netzwerkzugriffsschutz (Network Access Protection, NAP).		Manuell	Lokales System
Net.Tcp Port Sharing Service	Provides ability to share TCP ports over the net.tcp protocol.		Deaktiviert	Lokaler Dienst
NetMeeting-Remotedesktop-Freigabe	Ermöglicht einem autorisierten Benutzer an einem anderen Computer auf diesen Computer mit NetMeeting über ein Firmenintranet zuzugreifen. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist		Manuell	Lokales System

	die Remotedesktopfreigabe nicht mehr verfügbar. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.			
Netzwerk-DDE-Dienst	Ermöglicht Netzwerktransport und Sicherheit für den dynamischen Datenaustausch (DDE) von Programmen, die auf dem gleichen Computer oder auf verschiedenen Computern ausgeführt werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird der DDE-Transport und die DDE-Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.		Deaktiviert	Lokales System
Netzwerk-DDE-Serverdienst	Verwaltet DDE-Netzwerkfreigaben (Dynamic Data Exchange=Dynamischer Datenaustausch). Wenn dieser Dienst beendet wird, werden keine DDE-Netzwerkfreigaben mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.		Deaktiviert	Lokales System
Netzwerkversorgungsdienst	Verwaltet XML-Konfigurationsdateien auf Domänenbasis für automatische Netzwerkversorgung.		Manuell	Lokales System
NT-LM-Sicherheitsdienst	Bietet Sicherheit für Remoteprozeduraufrufe (RPC), die andere Transportwege als Named Pipes verwenden.		Manuell	Lokales System
Office Source Engine	Speichert Installationsdateien, die für Updates und Reparieren verwendet		Manuell	Lokales System

	werden, und ist zum Herunterladen von Setup-Updates und Watson-Fehlerberichten erforderlich.			
Office Software Protection Platform	Office Software Protection Platform Service (unlocalized description)		Manuell	Netzwerkdienst
QoS-RSVP	Bietet Programmen und Systemsteuerungssymbolen, die QoS unterstützen, Installationsfunktionen zur Steuerung von Netzwerksignalen und lokalem Netzwerkverkehr.		Manuell	Lokales System
Ralink Registry Writer			Deaktiviert	Lokales System
Routing und RAS	Bietet Routingdienste in LAN- und WAN-Netzwerkumgebungen.		Deaktiviert	Lokales System
RPC-Locator	Verwaltet die Datenbank für den RPC-Namensdienst.		Manuell	Netzwerkdienst
Sitzungs-Manager für Remotedesktophilfe	Verwaltet und überwacht die Remoteunterstützung. Die Remoteunterstützung wird beim Beenden dieses Dienstes nicht verfügbar sein. Bevor Sie diesen Dienst beenden, schauen Sie sich die Registerkarte "Abhängigkeiten" im Dialog "Eigenschaften" an.		Manuell	Lokales System
Smartcard	Verwaltet den Zugriff auf Smartcards, die von diesem Computer gelesen werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird dieser Computer keine Smartcards mehr lesen können. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.		Manuell	Lokaler Dienst
TVEnhance Background Capture Service (TBCS)	Provides background buffering, recording and burning functionality for TVEnhance Capturing		Deaktiviert	Lokales System
TVEnhance Task Scheduler (TTS)	Enables a user to configure and schedule a automated task for TVEnhance Scheduling		Manuell	Lokales System

Universeller Plug & Play-Gerätehost	Ermöglicht es, den Computer als Host für universelle Plug & Play-Geräte einzurichten.		Manuell	Lokaler Dienst
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Verwaltet eine an den Computer angeschlossene unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).		Manuell	Lokaler Dienst
Verwaltung für automatische RAS-Verbindung	Erstellt eine Verbindung zu einem Remotenetzwerk, wenn ein Programm eine Remote-DNS- oder -NetBIOS-Adresse referenziert.		Manuell	Lokales System
Verwaltung logischer Datenträger	Erkennt und überwacht neue Festplattenlaufwerke und sendet Festplatteninformationen zur Konfiguration an den Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger. Wenn dieser Dienst beendet wird, können Statusinformationen für dynamische Festplatten und Konfigurationsinformationen veraltet oder ungültig werden. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.		Manuell	Lokales System
Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger	Konfiguriert Festplattenlaufwerke und -volumes. Dieser Dienst wird nur zu Konfigurationszwecken ausgeführt und anschließend beendet.		Manuell	Lokales System
Volumeschattenkopie	Verwaltet und implementiert Volumeschattenkopien, die zu Sicherungs- und anderen Zwecken verwendet werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden keine Schattenkopien für Sicherungen verfügbar sein und die Sicherung kann eventuell fehlschlagen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle		Manuell	Lokales System

	von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können.			
Warndienst	Benachrichtigt bestimmte Benutzer und Computer bezüglich administrativer Warnungen. Falls der Dienst beendet wird, können Programme, die administrative Warnungen verwenden, diese Warnungen nicht mehr empfangen. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.		Deaktiviert	Lokaler Dienst
Wechselmedien			Manuell	Lokales System
Windows CardSpace	Securely enables the creation, management, and disclosure of digital identities.		Manuell	Lokales System
Windows Installer	Fügt Anwendungen, die als ein Windows Installer-Paket (*.msi) angeboten werden, hinzu bzw. ändert oder entfernt sie. Wenn dieser Dienst deaktiviert ist, können alle Dienste, die explizit davon abhängen, nicht gestartet werden.		Manuell	Lokales System
Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst	Gibt Windows Media Player-Bibliotheken mithilfe des universellen Plug & Play für andere Players und Mediengeräte auf dem Netzwerk frei		Manuell	Netzwerkdienst
Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0	Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications.		Manuell	Lokaler Dienst
Windows Presentation	Optimizes performance of Windows		Manuell	Lokaler Dienst



Foundation Font Cache 4.0.0.0	Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications.			
-------------------------------	---	--	--	--